



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д. 9. Москва, 121059; телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-20-12; e-mail: stroinadzor@mos.ru,
<http://www.stroinadzor.mos.ru>, ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 7730544207/773001001

Кому Общество с ограниченной ответственностью
"Инвесттраст"

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество – для граждан,

ИНН 7730567081, ОГРН 1077759455894

полное наименование организации – для юридических лиц),

142793, г. Москва, пос. Десеновское, ул. 2-я

Нововатутинская, д. 1

его почтовый индекс и адрес)

Дело № 26200

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ RU77232000-006006

1. Комитет государственного строительного надзора города Москвы, руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства:

многоквартирный жилой дом (в составе малоэтажной жилой застройки)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии

с проектной документацией)

расположенного по адресу: г. Москва, НАО,

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

поселение Десёновское, ул. Гимнастическая, д. 6

Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

строительный адрес: г. Москва, НАО, поселение Десёновское,

Десна дер. , (вблизи) уч. 53 корп. 38

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем - всего	куб.м	5008,04	4951,71
в том числе надземной части	куб.м	4526,33	4470,00
Общая площадь	кв.м	1373,86	1254,10
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв.м	-	-
Количество зданий	штук	1	1
Количество мест хранения автомобилей	м/мест	-	-
II. Нежилые объекты			
Объекты непромышленного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)			
Количество мест		-	-
Количество посещений		-	-
Вместимость		-	-
Объекты производственного назначения			
Мощность	-	-	-
Производительность	-	-	-
Протяженность	-	-	-
Материалы фундаментов		-	-
Материалы стен		-	-
Материалы перекрытий		-	-
Материалы кровли		-	-
III. Объекты жилищного строительства			
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	1032,10	1034,80
Количество этажей	штук	3	3
Количество секций	секций	2	2
Количество квартир - всего	штук/ кв.м	17/1032,1	17/1034,8
в том числе:			
1-комнатные	штук/ кв.м	3/122,4	3/122,8
2-комнатные	штук/ кв.м	9/513,4	9/515,8
3-комнатные	штук/ кв.м	5/396,3	5/396,2
4-комнатные	штук/ кв.м	-	-
более чем 4-комнатные	штук/ кв.м	-	-

PBN0014937

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU77232000-006006

сети электроснабжения 0,4 кВ: кабель АВББШв 4х70 мм ²		60,0	60,1
сети горячего водоснабжения: труба стальная оцинк. в ППУ Д32/125 мм.		5,0	4,9
сети холодного водоснабжения: труба ПНД Д50х3,7 мм.		5,0	4,9
сети хозяйственно-бытовой канализации: труба НПВХ Д110 мм.		6,0	6,2
сети теплоснабжения: труба стальная в ППУ Д57/125 мм.		7,0	7,1
сети кабельного ТВ: кабель волоконно-оптический бронированный		34,25	34,3
телефонная сеть: кабель волоконно-оптический бронированный		34,25	34,3
Кабельные сети интернет: кабель волоконно-оптический бронированный		34,25	34,3
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	1060,00	1065,10
Материалы фундаментов		ж/б забивные сваи	ж/б забивные сваи
Материалы стен		газоблок Итонг	газоблок Итонг
Материалы перекрытий		железобетонное монолитное	железобетонное монолитное
Материалы кровли		наплавляемая гидроизоляция "Технониколь"	наплавляемая гидроизоляция "Технониколь"

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта – всего:	тыс. рублей	-	-
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. рублей	-	-

V. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания		"С"	"С"
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м площади	кВт*ч/м ²	72,02	72,02
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций		-плиты фасадные-20 мм. -газоблоки YTONG-375 мм. -штукатурка ц/п-10 мм.	-плиты фасадные-20 мм. -газоблоки YTONG-375 мм. -штукатурка ц/п-10 мм.
Заполнение световых проемов		двухкамерный стекло пакет в одинарном переплете с	двухкамерный стекло пакет в одинарном переплете с

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU77232000-006006

		межстекольные м расстоянием 12 мм.	межстекольным расстоянием 12 мм.
--	--	--	--

Заместитель председателя



А.В. Амелькин

« 23 » октября 20 14 г.

М.П.



PBN0014937