



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д. 9. Москва, 121059; телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-20-12; e-mail: stroinadzor@mos.ru,
http://www.stroinadzor.mos.ru, ОКПО 40150382, ОГРН 1067746784390, ИНН/КПП 7730544207/773001001

Кому Общество с ограниченной ответственностью
"Инвесттраст"

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество – для граждан,

ИНН 7730567081, ОГРН 1077759455894

полное наименование организации – для юридических лиц),

142793, г. Москва, пос. Десеновское, ул. 2-я

Нововатугинская, д. 1

его почтовый индекс и адрес)

Дело № 26200

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ RU77232000-005992

1. Комитет государственного строительного надзора города Москвы, руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства:

многоквартирный жилой дом № 35 (в составе малоэтажной жилой застройки)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии

с проектной документацией)

расположенного по адресу: Москва, п. Десёновское, ул. Футбольная, д. 3

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

строительный адрес: Москва, НАО, поселение Десёновское, Десна дер.,

(вблизи) уч. 53 корп. 35

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем - всего	куб.м	5008,04	4854,71
в том числе надземной части	куб.м	4526,33	4373,00
Общая площадь	кв.м	1373,86	1255,50
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв.м	-	-
Количество зданий	штук	1	1
Количество мест хранения автомобилей	м/мест	-	-
II. Нежилые объекты			
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)			
Количество мест		-	-
Количество посещений		-	-
Вместимость		-	-
III. Объекты жилищного строительства			
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	1032,10	1037,10
Количество этажей	штук	3	3
Количество секций	секций	2	2
Количество квартир - всего	штук/ кв.м	17/1032,10	17/1037,10
в том числе:			
1-комнатные	штук/ кв.м	3/122,40	3/123,40
2-комнатные	штук/ кв.м	9/513,40	9/515,60
3-комнатные	штук/ кв.м	5/396,30	5/398,10
4-комнатные	штук/ кв.м	-	-
более чем 4-комнатные	штук/ кв.м	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	1060,00	1066,90
Материалы фундаментов		ж/б забивные сваи	ж/б забивные сваи
Материалы стен		газоблок Итонг	газоблок Итонг
Материалы перекрытий		железобетонное монолитное	железобетонное монолитное
Материалы кровли		наплавляемая гидроизоляция "Технониколь"	наплавляемая гидроизоляция "Технониколь"
сети электроснабжения 0,4 кВ:	п.м.	90,0	PBN00149128

Продолжение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU77232000-005992

кабель АВБбШв 4×120 мм ²			
сети горячего водоснабжения: труба стальная оцинк. в ППУ Д 32/125 мм	п.м.	14,0	14,2
сети холодного водоснабжения: труба ПНД Д 50х3,7 мм	п.м.	5,0	4,8
сети хозяйственно-бытовой канализации: труба НПВХ Д 110 мм.	п.м.	3,0	3,2
сети теплоснабжения: труба стальная в ППУ Д 57/125 мм	п.м.	12,0	12,1
Сети кабельного ТВ: кабель волоконно-оптический бронированный	п.м.	3,65	3,7
Телефонная сеть: кабель волоконно-оптический бронированный	п.м.	3,65	3,7
Кабельные сети интернет: кабель волоконно-оптический бронированный	п.м.	3,65	3,7

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта – всего:	тыс. рублей	-	-
в том числе строительно-монтажных работ	тыс. рублей	-	-

V. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания		"С"	"С"
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м площади	кВт*ч/м ²	72,02	72,02
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций		- плиты фасадные – 20 мм - газоблоки YTONG – 375 мм - штукатурка ц/п – 10 мм	- плиты фасадные – 20 мм - газоблоки YTONG – 375 мм - штукатурка ц/п – 10 мм
Заполнение световых проемов		двухкамерный стекло пакет в одинарном переплете с межстекольным расстоянием 12 мм	двухкамерный стекло пакет в одинарном переплете с межстекольным расстоянием 12 мм

Заместитель председателя

« 23 » октября 20 14 г.

М.П.



А.В. Амелькин